

Criteria reguliere gebieden

Algemeen

- Voorwaarden conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), zie www.omgevingsloket.nl.
- De omvormer is aan de binnenzijde van het pand geplaatst.

Criteria bij een schuin dak

- De panelen zijn geplaatst binnen het dakvlak, uitstekende delen zijn niet toegestaan.
- De panelen zijn geplaatst in of direct op het dakvlak, een opbouw ten behoeve van de panelen is niet toegestaan.
- De hellingshoek van de panelen is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak.

Criteria bij een plat dak

- De afstand tot de zijkant van het platte dak is minstens gelijk aan de hoogte van het paneel.

Aanvullende criteria voor monumenten

- Panelen op voor- en zijdakvlakken zijn toegestaan, mits niet zichtbaar vanaf openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau).
- Panelen op daken gelegen aan een achtererf zijn toegestaan, mits niet zichtbaar vanaf de aangrenzende openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau) en geen onderdeel van een omsloten binnenterrein.
- Bij daken die zijn gedekt met riet, leien, koper, losanges of een andere zeldzame dakbedekking of indien een dak een beeldbepalend onderdeel is van de architectuur of van het monumentale voorkomen van een monument, zijn zonnepanelen - collectoren niet toegestaan.
- Bestaande dakbedekking handhaven, de panelen mogen geen blijvende schade toebrengen aan het monument, of de architectuur van het pand.

Criteria beschermde binnenstad

Algemeen

- Panelen op voor- en zijdakvlakken zijn toegestaan, mits niet zichtbaar vanaf openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau). Hierbij zijn uitgezonderd de nieuwbouwprojecten aan het Jeudje, Karperkuil en Visserseiland.
- Panelen op daken gelegen aan een achtererf zijn toegestaan, mits niet zichtbaar vanaf de aangrenzende openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau). Hierbij zijn uitgezonderd de nieuwbouwprojecten aan het Jeudje, Karperkuil en Visserseiland.
- De panelen worden op het dak geplaatst (niet aan gevels en wanden).
- De plaatsing is passend binnen de architectuur van het pand en doet geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarden van het gebouw.
- Bij meerdere panelen zijn deze regelmatig gerangschikt in een rechthoekige vorm en hebben geen getrapte, onderbroken of asymmetrische opzet. Dakdoorbraken zoals schoorstenen en dakvensters mogen de vorm niet aantasten.
- Indien het mogelijk is om de panelen te plaatsen op een ondergeschikt plat dak of bijgebouw, dient van deze mogelijkheid gebruik te worden gemaakt.
- De panelen of collectoren dienen zo laag mogelijk in het hellende dakvlak te worden aangebracht.
- Bij grotere nieuwbouwplannen zijn panelen geïntegreerd meegenomen in de architectuur van het hoofdgebouw.

Criteria bij een schuin dak

- Panelen direct op de dakbekleding plaatsen.
- De hellingshoek van de panelen is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak.
- Panelen in een recht aaneengesloten vlak aanbrengen op minimaal 0,5 meter afstand tot goot, nok en zijkanten van het dakvlak.
- Uitsluitend panelen met donkergekleurde cellen zonder rand of met donkergekleurde niet glimmende rand toepassen.

Criteria bij een plat dak

- Panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte.
- De afstand tot de dakrand is groter of gelijk aan de hoogte van het hoogste paneel met een minimale afstand van 0,5 meter.